

Web Blog Instant Menggunakan Macromedia Dreamweaver Mx

Imam Budi Kustanto

sim-rusak@yahoo.com

Lisensi Dokumen:

Copyright © 2003 - 2006 IlmuKomputer.Com

Seluruh dokumen di **IlmuKomputer.Com** dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarluaskan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari **IlmuKomputer.Com**.

Pengantar

Cara paling gampang untuk mempunyai sebuah web blog pribadi tanpa harus bersusah payah belajar PHP, ASP, Javascript, atau bahasa pemrograman web lainnya adalah memanfaatkan situs internet yang menyediakan layanan web blog secara instant.

Cukup dengan mengetikan alamat <http://www.Blogger.com>, atau <http://www.Xanga.com>, atau <http://www.LiveJournal.com>, atau yang lainnya, registrasi sebentar, lalu jadilah kita punya sebuah web blog pribadi. Cepat, mudah dan tentu saja gratis !!!.

Tapi bila anda menginginkan sebuah web blog yang nggak instant banget (*yang menurut temen aku katanya kalo bikin sendiri jadinya nggak keliatan "bego banget"*), maka Macromedia Dreamweaver cukup efektif untuk mewujudkan keinginan anda tersebut.

Asal anda tahu dasar – dasar penulisan HTML (*atau minimal pernah menggunakan Macromedia Dreamweaver*), itu sudah lebih dari cukup untuk membuat sebuah web blog yang agak sedikit “berkelas” tanpa harus menguasai benar akan bahasa pemrograman PHP.

Tulisan ini berisi tutorial pembuatan web blog dengan Macromedia Dreamweaver, pada server yang mendukung PHP dan MySQL. (*Tentunya untuk pemula seperti saya dong!*)


Tool yang perlu kita persiapkan untuk membuat web blog tersebut disamping Macromedia Dreamweaver tentunya (penulis menggunakan Macromedia Dreamweaver MX) adalah Apache Server (penulis menggunakan AppServ 2.4.4a) dan tentu saja browsernya (penulis menggunakan IE 6.0).

Sebagai persiapan, buka Windows Explorer anda, pada direktori **c:/appserv/www** (penulis menginstal AppServ di drive **c:/**) buat sebuah folder kerja dengan nama **my_blogger**. Didalamnya, buat 3 sub direktori baru masing – masing dengan nama **templates**, **blogger**, dan satunya lagi **images**.


Buat sebuah GIF Image ukuran 800 px X 115 px, simpan dengan nama **banner.gif** dalam subdirektori **images**. Images ini akan kita pasang sebagai heading web blog kita nanti.

Langkah pertama yang perlu kita kerjakan adalah membuat databasenya terlebih dahulu. Dengan asumsi bahwa aplikasi server **AppServ 2.4.4a** (dapat anda download di <http://www.AppServNetwork.com>) sudah terinstall dan sudah *running* di PC anda, buatlah sebuah database dengan nama **blogg_project**.

1. Buka browser anda, ketik alamat <http://localhost>



2. Klik **phpMyAdmin Database Manager Version 2.5.7-pl1**.
3. Nama database kita tulis dalam kolom isian **Create new database**, lalu klik **Create**.



4. Berikutnya adalah membuat tabel – tabel pendukungnya.

Tabel pertama yang akan kita buat adalah tabel catatan harian, kita namakan saja dengan **my_blogg**.

Kolom **field** kita ketik angka 3 yang berarti ada 3 kolom yang akan kita buat dalam table tersebut. Kemudian klik tombol **Go**.

Properti **my_blogg** yang perlu anda konfigurasi adalah sebagai berikut :

| Field | Type [Documentation] | Length/Values* | Attributes | Null | Default** | Extra |
|---------|-------------------------|----------------|------------|----------|-----------|----------------|
| id | INT | 11 | | not null | | auto_increment |
| tanggal | VARCHAR | 32 | | not null | | |
| catatan | LONGTEXT | | | not null | | |

Setelah selesai lalu simpan / **save**

5. Ulangi langkah nomor empat di atas untuk membuat table - tabel lainnya.

Tabel untuk data artikel kita beri nama **my_articles**, table buku tamu dengan nama **my_guest** dan yang terakhir tabel link menu dengan nama **my_menu**.

Pengaturan propertinya sebagai berikut :

Tabel **my_articles** :

| Field | Type [Documentation] | Length/Values* | Attributes | Null | Default** | Extra |
|--------|-------------------------|----------------|------------|----------|-----------|----------------|
| id | INT | 4 | | not null | | auto_increment |
| judul | VARCHAR | 48 | | not null | | |
| resume | LONGTEXT | | | not null | | |
| lokasi | VARCHAR | 48 | | not null | | |

Tabel **my_guest** :

| Field | Type [Documentation] | Length/Values* | Attributes | Null | Default** | Extra |
|-------|-------------------------|----------------|------------|----------|-----------|----------------|
| id | INT | 4 | | not null | | auto_increment |
| nama | VARCHAR | 48 | | not null | | |
| mail | VARCHAR | 48 | | not null | | |
| pesan | VARCHAR | 255 | | not null | | |

Tabel **my_menu** :

| Field | Type [Documentation] | Length/Values* | Attributes | Null | Default** | Extra |
|--------|-------------------------|----------------|------------|----------|-----------|----------------|
| id | INT | 4 | | not null | | auto_increment |
| link | VARCHAR | 32 | | not null | | |
| target | VARCHAR | 32 | | not null | | |

Setelah database dan tabel – tabel pendukungnya selesai dibuat, maka kita telah siap untuk memulai pembuatan web blog menggunakan Macromedia Dreamweaver.

6. Buka dan jalankan aplikasi Macromedia Dreamweaver.

7. Buat sebuah site baru dengan nama **My_Blogger**.

Untuk Server Technology kita pilih **PHPMySQL**, folder kerja disamakan saja dengan testing servernya yaitu ditempatkan langsung di root server atau di direktori **c:/appserv/www** dengan nama folder **My_Blogger**.

8. Masuk mode **Show Design View** (klik **View** lalu pilih **Design**), masukan sebuah table, aturlah width=800 pixel, columns=1, row=5, kemudian align = center.

- Baris pertama kita fungsikan sebagai header. Masukkan image banner yang sebelumnya telah kita buat yang tersimpan dalam sub dir **images**.
- Baris kedua sisipkan sebuah garis horizontal. Caranya klik **Insert - Horizontal Rule** (garis horizontal ini tidak harus ada, penulis hanya memfungsikannya sebagai pemisah saja)
- Pada baris ketiga, split menjadi 2 kolom. Atur kolom sebelah kiri width=200, horz=left dan vert=top, lalu pada kolom kanan atur width = 600, horz=right dan vert=top.


Kolom kiri akan kita fungsikan sebagai navigasi, sedangkan sebelah kanan sebagai halaman utama.

- Baris keempat sisipkan sebuah garis horizontal lagi
- Baris kelima adalah footer. Biasanya berupa lisensi atau nama pembuatnya. Contoh : **copyright © 2006 nama web designer**.

9. Pada baris ketiga dari table di atas, pada kolom sebelah kiri masukan 1 buah table, aturlah width=200 pixel, columns=1, row=11, kemudian align = left.

- Baris pertama dari table ini kita isikan text **My Menu**.
- Baris kedua sisipkan 1 buah garis horizontal.
- Baris ketiga, disini akan kita buat sebagai menu halaman. Caranya :


Buat sebuah dynamic table, caranya klik **Insert – Applications Object –Recordset**.



Kolom **Recordset – Name** kita isikan sembarang nama untuk recordset yang akan kita buat. Mudahnya namakan saja *Menu*.

Untuk menghubungkan dengan database yang kita buat tadi, bila dalam pilihan **Connection** masih kosong (**None**), klik **Define**.

Bila konfigurasi server yang kita miliki belum dirubah (default) maka pada **MySQL Connection** kita isikan saja data sebagaimana gambar berikut, lalu klik **OK □ Done**



Lalu kembali pada task **Recordset**, dalam pilihan **Connection** klik dan pilih nama koneksi yang kita buat tadi (**blogg_conn**)


Pada kolom **Table**, klik dan pilih table database **my_menu**.

Kolom **Recordset – Columns** pilih **Selected**, lalu blok field yang akan kita tampilkan.

Filter, dan Sort dapat kita biarkan apa adanya.

Terakhir klik **OK**.

Tetap dalam baris table ini, masukan sebuah tabel dinamis (caranya klik **Insert – Application Objects – Dynamic Table**) sehingga muncul tampilan sebagai berikut :



Dalam **Dynamic Table**, default record yang ditampilkan adalah 10 record. Anda dapat mengubahnya sesuai kebutuhan. Pilihan **All Records** adalah untuk menampilkan semuanya dalam sekali waktu. Selesai itu lalu tekan **OK**.


Atur tampilan area kerja kita dalam mode **Show Code & Design View**.

Bila dalam mode **Design** kita klik record {**Menu.target**} , maka dalam mode **Code**, script berikut akan ikut tersorot / terblok.

<?php echo \$row_Menu['target']; ?>


Klik kanan script tersebut, lalu potong (**Cut**)

Kembali dalam mode Design, kita sorot record {**Menu.link**} . Pada **Properties**, tempelkan script yang kita potong tadi (klik kanan **Paste**) dalam kolom **link**.




Hapus kolom kedua dan baris pertama dari table yang kita buat tsb, lalu dalam **Properties**, atur **W (width)=200**.

- Baris keempat sisipkan 1 garis horizontal lagi
 - Baris kelima isikan text **My Blogg**.
 - Baris keenam sisipkan garis horizontal
 - Baris ketujuh buat **Dynamic Table** lagi untuk database / table **my_blogg**. Langkah-langkahnya sama seperti pada pembuatan dynamic table untuk table database **my_menu** pada baris ketiga di atas. Atur recordset yang ada dalam table tersebut sehingga tampak membujur vertical. Dalam pilihan jumlah recordset yang akan ditampilkan, default 10 kita rubah menjadi 1.
 - Baris kedelapan sisipkan garis horizontal
 - Baris kesembilan ketik **My Articles**.
 - Baris kesepuluh sisipkan garis horizontal
 - Baris kesebelas buat lagi Dynamic Table untuk **my_articles**. Atur juga tampilan recordset dalam table ini sehingga tampak membujur vertical. Buatlah record **{Articles.lokasi}** sebagai link dari record **{Articles.judul}** dengan cara yang sama seperti pembuatan link **{Menu.link}** pada baris ketiga di atas.
10. Pada table utama baris ketiga kolom sebelah kanan, sisipkan sebuah table dengan properti width=590 pixel, columns=1, row=1, kemudian align = right.
- Dalam table ini, sisipkan sebuah obyek template berupa editable region. Caranya klik **Insert – Templates Objects – Editable Region**. Namakan editable tersebut dengan **Isi**.
11. Pada table utama baris keempat sisipkan satu garis horizontal.
12. Baris kelima kita isikan footer dari web blog kita.
13. Kemudian simpan file ini sebagai template jenis php (**File - Save As Template**). Beri nama **My_Blog** (script ada di bagian akhir tulisan ini)




14. Langkah selanjutnya adalah membuat file untuk halaman utama dengan mengaplikasikan template yang telah kita buat tadi. Caranya File – New kemudian dalam pilihan yang muncul sorot tab **Template** lalu pilih file template kita tadi dan **Create**



15. Dalam **Editable Region (Isi)** kita masukan obyek untuk ditampilkan. Setelah itu simpan file ini dalam sub direktori Blogger dengan nama **My_Blogg.php**
16. Buat file php baru. Simpan dalam direktori induk (**My_Blogger**) dengan nama **index.php**
File ini adalah file yang akan pertama tampil ketika web blogg kita diakses orang. Kita jadikan file ini sebagai gerbang ke web blogg kita. Juga sekaligus sebagai buku tamu.
17. Masukan table, aturlah width=200 pixel, columns=1, row=9, kemudian align = center. Dalam Properties Cell, atur Horz=Center dan Vert=Top.
- Baris pertama dapat anda isikan salam pembuka sebagai header.

- Baris kedua masukan garis horizontal
- Baris ketiga buat text link ke halaman utama
- Baris keempat masukan garis horizontal lagi
- Baris kelima masukan text Buku Tamu
- Baris keenam masukan garis horizontal
- Baris ketujuh buat form buku tamu. Caranya sebagai berikut :

Dalam baris ini, kita masukan form untuk memasukan record. Caranya klik **Insert – Applications Object – Record Insertion Forms.**



Setelah muncul tampilan tersebut, Connection kita pilih **blogg_conn**


Table kita pilih **my_guest** karena table database ini yang akan kita buat sebagai form.

After inserting Go To kita isikan nama file tujuan apabila selesai mengisi form. Kita arahkan saja ke file utama yang telah kita buat pada langkah sebelumnya.

Kolom – kolom selanjutnya adalah pengaturan tampilan form. Khusus untuk **fields ‘pesan’**, dalam kolom **Display As** kita pilih **Text Area**.

Setelah itu klik **OK**

- Baris kedelapan masukan garis horizontal.
- Baris kesembilan masukan text Daftar Tamu
- Baris kesepuluh buat view dari table database my_guest. Caranya seperti langkah nomor 9 pada pengisian table di baris ketiga.
- Baris kesebelas masukan garis horizontal
- Baris terakhir adalah footer anda.



18. Buat file php baru dari template **My_Blog.dwt.php**. Simpan dalam sub direktori **Blogger** dengan nama **admin.php**.

File ini berisi data form untuk table – table database kita yang lainnya, yaitu table **my_blogg** (data catatan harian / online diary), **my_articles** (data artikel dalam halaman blogg kita) dan **my_menu** (data link dan target). Caranya sama seperti kita membuat form buku tamu di atas.

Form – form tersebut kita buat dalam **Editable Region (Isi)**.

Untuk proteksi sederhana, copykan script ini dan simpan dengan nama **protek.php**. Kemudian dalam file **admin.php**, include-kan nama file yang kita buat tsb.

```
<?
function Login($Uid, $Password) {
    if (($Uid=="root") && ($Password=="")) {return true;
    } else {return false;}
}function validasi(){
    Header( "WWW-authenticate: basic realm=Login");
    Header( "HTTP/1.0 401 Unauthorized");
    echo "Pasword yang anda masukan salah\n";
    exit;
}if (! (Login($PHP_AUTH_USER, $PHP_AUTH_PW))) {
    validasi();
    exit;
}
?>
```

19. Sebagai percobaan, kita test menggunakan browser kita file **Ins_Menu.php** (http://localhost/My_Blogger/Blogger/admin.php).

Test : Dalam kolom link coba kita isikan text **home** dengan target **My_Blogg.php**, dan **administrator** dengan target **admin.php**.

20. Setelah itu cobalah untuk test web blog itu dengan mengetikan alamat http://localhost/My_Blogger/

Apabila tidak ada error, berarti anda telah sukses menyelesaikan hampir separuh dari proyek pembuatan web blog ini. **Masih ingatkah anda, berapa kali anda menulis kode PHP tadi?**

Untuk pengaturan style text, kita dapat membuat file CSS menggunakan template yang sudah ada dalam Macromedia Dreamweaver.

Contoh CSS Style:

```
body {  
    background-color: #333333;  
    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  
    font-size: 12px;  
    line-height: 24px;  
    color: #FFFFFF;  
    margin: 5px;  
}  
td, th {  
    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  
    font-size: 12px;  
    color: #CCCCCC;  
    text-decoration: none;  
    text-align: justify;  
}  
a {  
    font-size: 12px;  
    color: #FFFFFF;  
    font-weight: bold;  
    text-decoration: none;  
}  
.header {  
    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  
    font-size: 20px;  
    background-color: #999999;  
    color: #FFFFFF;  
    height: 115px;  
    text-align: center;  
    vertical-align: middle;  
}  
.footer {  
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
    font-size: 14px;  
    font-weight: bold;  
    color: #FFFFFF;  
    background-color: #999999;  
    height: 50px;  
    text-align: center;  
    vertical-align: middle;  
    text-decoration: none;  
}  
a:hover {  
    color: #FF0000;  
    text-decoration: none;  
}  
hr {  
    color: #999999;  
    line-height: 3px;  
}  
.title {  
    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  
    font-size: 12px;  
    background-color: #999999;  
    color: #FFFFFF;  
    font-weight: bold;  
    text-decoration: none;  
    text-align: center;  
    vertical-align: middle;  
    height: 25px;  
}  
.subtitle {  
    text-align: center;  
}  
input {  
    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  
    font-size: 12px;  
    text-decoration: none;  
    background-color: #CCCCCC;  
    color: #000000;  
}  
textarea {  
    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
```

```
font-size: 12px;
color: #000000;
text-decoration: none;
background-color: #CCCCCC;
}
```

Copy dan paste contoh script CSS tersebut, lalu simpan dalam sub dir Templates dengan nama **My_Styles.css**. Lalu file template php yang sudah kita buat kita link dengan file css tersebut atau copy saja script ini <link href="..../templates/my_styles.css" rel="stylesheet" type="text/css"> ke head file tersebut. Kalau kita preview hasilnya seperti ini :



Tahap selanjutnya adalah penambahan komponen - komponen lain dari halaman blog kita. Penulis tidak akan membahas tahapan ini lebih rinci lagi. Penulis hanya menyarankan untuk membaca tulisan **Endy Muhardin** tentang **PHP Programming dan My SQL Fundamental** pada bab yang terakhir tentang konsep **Session**, **Yeni Setiawan** tentang **Hit Counter Sederhana dengan PHP**, atau **Stieven Kalengkian** dalam **kalengkian-kalender** apabila anda ingin menambahkan kalender didalamnya. **SELAMAT MENCOBA.**

Mengertkah anda script PHP dalam **My_Blogg.dwt.php** di bawah ini???????

```
<?php require_once('../Connections/blogg_conn.php'); ?>
<?php
mysql_select_db($database_blogg_conn, $blogg_conn);
$query_Menu = "SELECT link, target FROM my_menu";
$Menu = mysql_query($query_Menu, $blogg_conn) or die(mysql_error());
$row_Menu = mysql_fetch_assoc($Menu);
$totalRows_Menu = mysql_num_rows($Menu);

$maxRows_Blogg = 1;
$pageNum_Blogg = 0;
if (isset($_GET['pageNum_Blogg'])) {
    $pageNum_Blogg = $_GET['pageNum_Blogg'];
}
$startRow_Blogg = $pageNum_Blogg * $maxRows_Blogg;

mysql_select_db($database_blogg_conn, $blogg_conn);
$query_Blogg = "SELECT tanggal, catatan FROM my_blogg ORDER BY id DESC";
$query_limit_Blogg = sprintf("%s LIMIT %d, %d", $query_Blogg, $startRow_Blogg,
$maxRows_Blogg);
$Blogg = mysql_query($query_limit_Blogg, $blogg_conn) or die(mysql_error());
$row_Blogg = mysql_fetch_assoc($Blogg);

if (isset($_GET['totalRows_Blogg'])) {
    $totalRows_Blogg = $_GET['totalRows_Blogg'];
} else {
    $all_Blogg = mysql_query($query_Blogg);
    $totalRows_Blogg = mysql_num_rows($all_Blogg);
}
$totalPages_Blogg = (int)($totalRows_Blogg/$maxRows_Blogg);

$maxRows_Articles = 10;
$pageNum_Articles = 0;
if (isset($_GET['pageNum_Articles'])) {
    $pageNum_Articles = $_GET['pageNum_Articles'];
}
$startRow_Articles = $pageNum_Articles * $maxRows_Articles;

mysql_select_db($database_blogg_conn, $blogg_conn);
$query_Articles = "SELECT judul, resume, lokasi FROM my_articles";
$query_limit_Articles = sprintf("%s LIMIT %d, %d", $query_Articles, $startRow_Articles,
$maxRows_Articles);
$Articles = mysql_query($query_limit_Articles, $blogg_conn) or die(mysql_error());
$row_Articles = mysql_fetch_assoc($Articles);

if (isset($_GET['totalRows_Articles'])) {
    $totalRows_Articles = $_GET['totalRows_Articles'];
} else {
    $all_Articles = mysql_query($query_Articles);
    $totalRows_Articles = mysql_num_rows($all_Articles);
}
$totalPages_Articles = (int)($totalRows_Articles/$maxRows_Articles);
?>
<html>
<head>
<!-- TemplateBeginEditable name="doctitle" -->
<title>Untitled Document</title>
<!-- TemplateEndEditable -->
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<!-- TemplateBeginEditable name="head" --><!-- TemplateEndEditable -->
<link href="../templates/my_styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<table width="800" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
        <td colspan="2"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2">
            <hr></td>
            </tr>
            <tr>
                <td width="200" align="left" valign="top">
                    <table width="200" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
```

```
<td class="title">
<?
echo date("D, d M Y ");
?>
</td>
</tr>
<tr>
<td><hr></td>
</tr>
<tr>
<td>
<?
php
//copy from Stieven Kalengkian in kalengkian-kalender
$month=date("m");
$month1=date("M");
$year=date("Y");
$day=date("d");
$endDate=date("t",mktime(0,0,0,$month,$day,$year));
//echo $day, " ",$month1," ",$year;
//echo '<hr>';
echo '
<style>
td {
font-size:11;
font-family:verdana;
}
</style>
';
echo '
<table align="center" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1">
<tr width="14.32%" align=center>su</td>
<td width="14.28%" align=center>mo</td>
<td width="14.28%" align=center>tu</td>
<td width="14.28%" align=center>we</td>
<td width="14.28%" align=center>th</td>
<td width="14.28%" align=center>fr</td>
<td width="13.28%" align=center>sa</td>
</tr>
';
$s=date ("w", mktime (0,0,0,$month,1,$year));
for ($ds=1;$ds<=$s;$ds++) {
echo
"<td style=\"font-family:arial;color:#333333\" width=\"15%\" align=center valign=middle
bgcolor=\"$#333333\">
</td>";
}
for ($d=1;$d<=$endDate;$d++) {
if (date("w",mktime (0,0,0,$month,$d,$year)) == 0) { echo "<tr>"; }
$fontColor="#cccccc";
if (date("D",mktime (0,0,0,$month,$d,$year)) == "Sun") { $fontColor="white"; }
if (date("D",mktime (0,0,0,$month,$d,$year)) == "Sat") { $fontColor="#cccccc"; }
echo "<td style=\"font-family:arial;color:$fontColor\" width=\"15%\" align=center valign=middle>
<span style=\"color:$fontColor\">$d</span></td>";
if (date("w",mktime (0,0,0,$month,$d,$year)) == 6) { echo "</tr>"; }
}
echo '</table>';
?>
</td>
</tr>
<tr>
<td><hr></td>
</tr>
<tr>
<td class="title">My Menu</td>
</tr>
<tr>
<td> <hr></td>
</tr>
<tr>
<td> <table width="200" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<?
php do { ?>
<tr><a href="<?php echo $row_Menu['target']; ?>"><?php echo $row_Menu['link'];
?></a></td>
</tr>
<?
php } while ($row_Menu = mysql_fetch_assoc($Menu)); ?>
</table></td>
</tr>
```

```
</tr>
<tr>
<td> <hr></td>
</tr>
<tr>
<td class="title">My Blog</td>
</tr>
<tr>
<td><hr></td>
</tr>
<tr>
<td> <table width="200" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<?php do { ?>
<tr>
<td><?php echo $row_Blogg['tanggal']; ?></td>
</tr>
<tr>
<td><?php echo $row_Blogg['catatan']; ?> </td>
</tr>
<?php } while ($row_Blogg = mysql_fetch_assoc($Blogg)); ?>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td> <hr></td>
</tr>
<tr>
<td class="title">My Articles</td>
</tr>
<tr>
<td><hr></td>
</tr>
<tr>
<td> <table width="200" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<?php do { ?>
<tr>
<td><a href=<?php echo $row_Articles['lokasi']; ?>><?php echo
$row_Articles['judul']; ?></a></td>
</tr>
<tr>
<td><?php echo $row_Articles['resume']; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>
<hr></td>
</tr>
<?php } while ($row_Articles = mysql_fetch_assoc($Articles)); ?>
</table></td>
</tr>
</table>
</td>
<td width="600" align="right" valign="top"><table width="590" border="0" align="right"
cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td align="left" valign="top"><!-- TemplateBeginEditable name="Isi" -->Isi<!--
TemplateEndEditable --></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<hr></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" class="footer">copyright &copy; 2006 imam bk</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($Menu);
mysql_free_result($Blogg);
mysql_free_result($Articles);
?>
```

Atau script **index.php** ini ???

```
<?php require_once('Connections/blogg_conn.php'); ?>
<?php
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue =
"")
{
    $theValue = (!get_magic_quotes_gpc()) ? addslashes($theValue) : $theValue;

    switch ($theType) {
        case "text":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "long":
        case "int":
            $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
            break;
        case "double":
            $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) . "" : "NULL";
            break;
        case "date":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "defined":
            $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
            break;
    }
    return $theValue;
}

$editFormAction = $HTTP_SERVER_VARS['PHP_SELF'];
if (isset($HTTP_SERVER_VARS['QUERY_STRING'])) {
    $editFormAction .= "?" . $HTTP_SERVER_VARS['QUERY_STRING'];
}

if ((isset($HTTP_POST_VARS["MM_insert"])) && ($HTTP_POST_VARS["MM_insert"] == "form1")) {
    $insertSQL = sprintf("INSERT INTO my_guest (nama, mail, pesan) VALUES (%s, %s, %s)",
        GetSQLValueString($HTTP_POST_VARS['nama'], "text"),
        GetSQLValueString($HTTP_POST_VARS['mail'], "text"),
        GetSQLValueString($HTTP_POST_VARS['pesan'], "text"));

    mysql_select_db($database_blogg_conn, $blogg_conn);
    $Result1 = mysql_query($insertSQL, $blogg_conn) or die(mysql_error());

    $insertGoTo = "Blogger/My_Blogg.PHP";
    if (isset($HTTP_SERVER_VARS['QUERY_STRING'])) {
        $insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?";
        $insertGoTo .= $HTTP_SERVER_VARS['QUERY_STRING'];
    }
    header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo));
}

mysql_select_db($database_blogg_conn, $blogg_conn);
$query_Guest = "SELECT nama, mail, pesan FROM my_guest ORDER BY id DESC";
$Guest = mysql_query($query_Guest, $blogg_conn) or die(mysql_error());
$row_Guest = mysql_fetch_assoc($Guest);
$totalRows_Guest = mysql_num_rows($Guest);
?>

<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<link href="Templates/my_styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>

<body>
<table width="200" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
        <td align="center" valign="top"><hr></td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="center" valign="top" class="title">Welcome</td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="center" valign="top"> <hr></td>
```

```
</tr>
<tr>
  <td align="center" valign="top" class="subtitle"><a href="Blogger/My_Blogg.php"><br>
    </a>
    <hr>
    <a href="Blogger/My_Blogg.php">lewati halaman ini, langsung ke halaman utama</a></td>
</tr>
<tr>
  <td align="center" valign="top"> <hr></td>
</tr>
<tr>
  <td align="center" valign="top" class="title">Buku Tamu</td>
</tr>
<tr>
  <td align="center" valign="top"> <hr></td>
</tr>
<tr>
  <td align="center" valign="top"> <form method="post" name="form1" action="<?php echo $editFormAction; ?>">
    <table align="center">
      <tr valign="baseline">
        <td><div align="center">Nama:</div></td>
      </tr>
      <tr valign="baseline">
        <td><div align="center">
          <input type="text" name="nama" value="" size="32">
        </div></td>
      </tr>
      <tr valign="baseline">
        <td><div align="center">Mail:</div></td>
      </tr>
      <tr valign="baseline">
        <td><div align="center">
          <input type="text" name="mail" value="" size="32">
        </div></td>
      </tr>
      <tr valign="baseline">
        <td><div align="center">Pesan:</div></td>
      </tr>
      <tr valign="baseline">
        <td> <div align="center">
          <textarea name="pesan" cols="32" rows="5"></textarea>
        </div></td>
      </tr>
      <tr valign="baseline">
        <td><div align="center">
          <input type="submit" value="Insert Record">
        </div></td>
      </tr>
    </table>
    <input type="hidden" name="MM_insert" value="form1">
  </form></td>
</tr>
<tr>
  <td align="center" valign="top"> <hr></td>
</tr>
<tr>
  <td align="center" valign="top" class="title">Daftar Tamu</td>
</tr>
<tr>
  <td align="center" valign="top"> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <?php do { ?>
      <tr>
        <td><hr></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><div align="center"><a href="<?php echo $row_Guest['mail']; ?>"><?php echo $row_Guest['nama']; ?></a></div></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><div align="center"><?php echo $row_Guest['pesan']; ?> </div>
          <hr></td>
      </tr>
      <?php } while ($row_Guest = mysql_fetch_assoc($Guest)); ?>
    </table></td>
</tr>
```

```
</tr>
<tr>
  <td align="center" valign="top"> <hr></td>
</tr>
<tr>
  <td align="center" valign="top" class="title">Terima kasih</td>
</tr>
<tr>
  <td align="center" valign="top"> <hr></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($Guest);
?>
```

Atau script dalam **admin.php** ini ??????????????

Dan klo anda bingung, itu artinya bukan hanya penulis saja yang bingung mengartikan script yang telah dibuat sendiri itu. Lha, kok gitu !!!!

```
<?php require_once("protek.php"); ?>
<?php require_once('../Connections/blogg_conn.php'); ?>
<?php
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue =
"")
{
  $theValue = (!get_magic_quotes_gpc()) ? addslashes($theValue) : $theValue;

  switch ($theType) {
    case "text":
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
      break;
    case "long":
    case "int":
      $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
      break;
    case "double":
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . doubleval($theValue) . "'" : "NULL";
      break;
    case "date":
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
      break;
    case "defined":
      $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
      break;
  }
  return $theValue;
}

$editFormAction = $HTTP_SERVER_VARS['PHP_SELF'];
if (isset($HTTP_SERVER_VARS['QUERY_STRING'])) {
  $editFormAction .= "?" . $HTTP_SERVER_VARS['QUERY_STRING'];
}

if ((isset($HTTP_POST_VARS["MM_insert"])) && ($HTTP_POST_VARS["MM_insert"] == "form1")) {
  $insertSQL = sprintf("INSERT INTO my_menu (id, link, target) VALUES (%s, %s, %s)",
    GetSQLValueString($HTTP_POST_VARS['id'], "int"),
    GetSQLValueString($HTTP_POST_VARS['link'], "text"),
    GetSQLValueString($HTTP_POST_VARS['target'], "text"));

  mysql_select_db($database_blogg_conn, $blogg_conn);
  $Result1 = mysql_query($insertSQL, $blogg_conn) or die(mysql_error());

  $insertGoTo = "admin.php";
  if (isset($HTTP_SERVER_VARS['QUERY_STRING'])) {
    $insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?";
    $insertGoTo .= $HTTP_SERVER_VARS['QUERY_STRING'];
  }
  header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo));
}

if ((isset($HTTP_POST_VARS["MM_insert"])) && ($HTTP_POST_VARS["MM_insert"] == "form2")) {
```

```
$insertSQL = sprintf("INSERT INTO my_articles (judul, resume, lokasi) VALUES (%s, %s, %s)",
    GetSQLValueString($HTTP_POST_VARS['judul'], "text"),
    GetSQLValueString($HTTP_POST_VARS['resume'], "text"),
    GetSQLValueString($HTTP_POST_VARS['lokasi'], "text"));

mysql_select_db($database_blogg_conn, $blogg_conn);
$Result1 = mysql_query($insertSQL, $blogg_conn) or die(mysql_error());

$insertGoTo = "admin.php";
if (isset($HTTP_SERVER_VARS['QUERY_STRING'])) {
    $insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?";
    $insertGoTo .= $HTTP_SERVER_VARS['QUERY_STRING'];
}
header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo));
}

if ((isset($HTTP_POST_VARS["MM_insert"])) && ($HTTP_POST_VARS["MM_insert"] == "form3")) {
    $insertSQL = sprintf("INSERT INTO my_blogg (tanggal, catatan) VALUES (%s, %s)",
        GetSQLValueString($HTTP_POST_VARS['tanggal'], "date"),
        GetSQLValueString($HTTP_POST_VARS['catatan'], "text"));

    mysql_select_db($database_blogg_conn, $blogg_conn);
    $Result1 = mysql_query($insertSQL, $blogg_conn) or die(mysql_error());

    $insertGoTo = "admin.php";
    if (isset($HTTP_SERVER_VARS['QUERY_STRING'])) {
        $insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?";
        $insertGoTo .= $HTTP_SERVER_VARS['QUERY_STRING'];
    }
    header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo));
}

mysql_select_db($database_blogg_conn, $blogg_conn);
$query_Menu = "SELECT link, target FROM my_menu";
$Menu = mysql_query($query_Menu, $blogg_conn) or die(mysql_error());
$row_Menu = mysql_fetch_assoc($Menu);
$totalRows_Menu = mysql_num_rows($Menu);

$maxRows_Blogg = 1;
$pageNum_Blogg = 0;
if (isset($HTTP_GET_VARS['pageNum_Blogg'])) {
    $pageNum_Blogg = $HTTP_GET_VARS['pageNum_Blogg'];
}
$startRow_Blogg = $pageNum_Blogg * $maxRows_Blogg;

mysql_select_db($database_blogg_conn, $blogg_conn);
$query_Blogg = "SELECT tanggal, catatan FROM my_blogg ORDER BY id DESC";
$query_limit_Blogg = sprintf("%s LIMIT %d, %d", $query_Blogg, $startRow_Blogg,
    $maxRows_Blogg);
$Blogg = mysql_query($query_limit_Blogg, $blogg_conn) or die(mysql_error());
$row_Blogg = mysql_fetch_assoc($Blogg);

if (isset($HTTP_GET_VARS['totalRows_Blogg'])) {
    $totalRows_Blogg = $HTTP_GET_VARS['totalRows_Blogg'];
} else {
    $all_Blogg = mysql_query($query_Blogg);
    $totalRows_Blogg = mysql_num_rows($all_Blogg);
}
$totalPages_Blogg = (int)($totalRows_Blogg/$maxRows_Blogg);

$maxRows_Articles = 10;
$pageNum_Articles = 0;
if (isset($HTTP_GET_VARS['pageNum_Articles'])) {
    $pageNum_Articles = $HTTP_GET_VARS['pageNum_Articles'];
}
$startRow_Articles = $pageNum_Articles * $maxRows_Articles;

mysql_select_db($database_blogg_conn, $blogg_conn);
$query_Articles = "SELECT judul, resume, lokasi FROM my_articles";
$query_limit_Articles = sprintf("%s LIMIT %d, %d", $query_Articles, $startRow_Articles,
    $maxRows_Articles);
$Articles = mysql_query($query_limit_Articles, $blogg_conn) or die(mysql_error());
$row_Articles = mysql_fetch_assoc($Articles);

if (isset($HTTP_GET_VARS['totalRows_Articles'])) {
    $totalRows_Articles = $HTTP_GET_VARS['totalRows_Articles'];
} else {
```

```
$all_Articles = mysql_query($query_Articles);
$totalRows_Articles = mysql_num_rows($all_Articles);
}
$totalPages_Articles = (int)($totalRows_Articles/$maxRows_Articles);
?>

<html><!-- InstanceBegin template="/Templates/My_Blog.dwt.php" codeOutsideHTMLIsLocked="false"
-->
<head>
<!-- InstanceBeginEditable name="doctitle" -->
<title>Untitled Document</title>
<!-- InstanceEndEditable -->
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<!-- InstanceBeginEditable name="head" --><!-- InstanceEndEditable -->
<link href="../templates/my_styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<table width="800" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td colspan="2"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<hr></td>
</tr>
<tr>
<td width="200" align="left" valign="top">
<table width="200" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td class="title">
<?
echo date("D, d M Y ");
?>
</td>
</tr>
<tr>
<td><hr></td>
</tr>
<tr>
<td>
<?
php
//copy from Stieven Kalengkian in kalengkian-kalender
$month=date("m");
$month1=date("M");
$year=date("Y");
$day=date("d");
$endDate=date("t",mktime(0,0,0,$month,$day,$year));
//echo $day, " ",$month1, " ",$year;
//echo '<hr>';
echo '
<style>
td {
font-size:11;
font-family:verdana;
}
</style>
';
echo '
<table align="center" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1">
<td width="14.32%" align=center>su</td>
<td width="14.28%" align=center>mo</td>
<td width="14.28%" align=center>tu</td>
<td width="14.28%" align=center>we</td>
<td width="14.28%" align=center>th</td>
<td width="14.28%" align=center>fr</td>
<td width="13.28%" align=center>sa</td>
</tr>
';
$Ss=date ("w", mktime (0,0,0,$month,1,$year));
for ($ds=1;$ds<=$Ss;$ds++) {
echo
"<td style='font-family:arial;color:#333333\' width=\"15%\" align=center valign=middle
bgcolor=\"#333333\'>
</td>";
}

```

```
for ($d=1;$d<=$endDate;$d++) {
if (date("w",mktime (0,0,0,$month,$d,$year)) == 0) { echo "<tr>"; }
$fontColor="#cccccc";
if (date("D",mktime (0,0,0,$month,$d,$year)) == "Sun") { $fontColor="white"; }
if (date("D",mktime (0,0,0,$month,$d,$year)) == "Sat") { $fontColor="#cccccc"; }
echo "<td style=\"font-family:arial;color:#cccccc\" width=\"15%\" align=center valign=middle>
<span style=\"color:$fontColor\">$d</span></td>";
if (date("w",mktime (0,0,0,$month,$d,$year)) == 6) { echo "</tr>"; }
}
echo '</table>';
?>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td><hr></td>
</tr>
<tr>
    <td class="title">My Menu</td>
</tr>
<tr>
    <td> <hr></td>
</tr>
<tr>
    <td> <table width="200" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <?php do { ?>
        <tr>
            <td><a href=<?php echo $row_Menu['target']; ?>><?php echo $row_Menu['link']; ?></a></td>
        </tr>
        <?php } while ($row_Menu = mysql_fetch_assoc($Menu)); ?>
    </table></td>
</tr>
<tr>
    <td> <hr></td>
</tr>
<tr>
    <td class="title">My Blogg</td>
</tr>
<tr>
    <td><hr></td>
</tr>
<tr>
    <td> <table width="200" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <?php do { ?>
        <tr>
            <td><?php echo $row_Blogg['tanggal']; ?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><?php echo $row_Blogg['catatan']; ?> </td>
        </tr>
        <?php } while ($row_Blogg = mysql_fetch_assoc($Blogg)); ?>
    </table></td>
</tr>
<tr>
    <td> <hr></td>
</tr>
<tr>
    <td class="title">My Articles</td>
</tr>
<tr>
    <td><hr></td>
</tr>
<tr>
    <td> <table width="200" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <?php do { ?>
        <tr>
            <td><a href=<?php echo $row_Articles['lokasi']; ?>><?php echo $row_Articles['judul']; ?></a></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><?php echo $row_Articles['resume']; ?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                <hr></td>
            </tr>
        <?php } while ($row_Articles = mysql_fetch_assoc($Articles)); ?>
```

```
</table></td>
</tr>
</table>
<td width="600" align="right" valign="top"><table width="590" border="0" align="right"
cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td align="left" valign="top">!-- InstanceBeginEditable name="Isi" -->
<span class="title1">Daftar Menu </span>
<hr>
<form method="post" name="form1" action="<?php echo $editFormAction; ?>">
<table width="100%" align="center">
<tr valign="baseline">
<td width="11%" align="right" nowrap>Link:</td>
<td width="89%"> <input type="text" name="link" value="" size="75"></td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td nowrap align="right">Target:</td>
<td><input type="text" name="target" value="" size="75"></td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td nowrap align="right">&ampnbsp</td>
<td><input type="submit" value="Insert Record"></td>
</tr>
</table>
<input type="hidden" name="MM_insert" value="form1">
</form>
<p>Link : Title <br>
Target : Halaman ( page ) yang dijadikan targetnya.</p>
<p>contoh :<br>
Link : Menu<br>
Target : ins_menu.php </p>
<hr>
<span class="title1">Daftar Artikel </span>
<hr>
<form method="post" name="form2" action="<?php echo $editFormAction; ?>">
<table width="100%" align="center">
<tr valign="baseline">
<td width="11%" align="right" nowrap>Judul:</td>
<td><input type="text" name="judul" value="" size="75"></td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td nowrap align="right" valign="top">Resume:</td>
<td> <textarea name="resume" cols="74" rows="5"></textarea>
</td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td nowrap align="right">Lokasi:</td>
<td><input type="text" name="lokasi" value="" size="75"></td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td nowrap align="right">&ampnbsp</td>
<td><input type="submit" value="Insert Record"></td>
</tr>
</table>
<input type="hidden" name="MM_insert" value="form2">
</form>
<p>Judul : Judul Artikel<br>
Resume : Ringkasan Artikel<br>
Lokasi : folder dan nama file dari artikel tsb</p>
<p>contoh :<br>
Judul : Web Blog Instant<br>
Resume : Ringkasan dari artikel Web Blog Instant<br>
Lokasi : download/web blogg.pdf</p>
<hr>
<span class="title1">My Blogg </span>
<hr>
<form method="post" name="form3" action="<?php echo $editFormAction; ?>">
<table width="100%" align="center">
<tr valign="baseline">
<td nowrap align="right">Tanggal:</td>
<td><input type="text" name="tanggal" value="" size="75"></td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td width="11%" align="right" valign="top" nowrap>Catatan:</td>
<td> <textarea name="catatan" cols="74" rows="5"></textarea>
</td>
```

```
</tr>
<tr valign="baseline">
    <td nowrap align="right">&ampnbsp</td>
    <td><input type="submit" value="Insert Record"></td>
</tr>
</table>
<input type="hidden" name="MM_insert" value="form3">
</form>
<p>Tanggal : Tanggal ketika ditulis<br>
    Catatan : Catatan harian.</p>
<p>contoh :<br>
    Link : 12 April 2006<br>
    Catatan : Hari ini tanggal 12 April 2006 aku menuliskan tulisan
    ini. </p>
<!-- InstanceEndEditable --></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<hr></td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="2" class="footer">copyright &copy; 2006 imam bk</td>
</tr>
</table>
</body>
<!-- InstanceEnd --></html>
<?php
mysql_free_result($Menu);
mysql_free_result($Blogg);
mysql_free_result($Articles);
?>
for ($d=1;$d<=$endDate;$d++) {
if (date("w",mktime (0,0,0,$month,$d,$year)) == 0) { echo "<tr>"; }
$fontColor="#cccccc";
if (date("D",mktime (0,0,0,$month,$d,$year)) == "Sun") { $fontColor="white"; }
if (date("D",mktime (0,0,0,$month,$d,$year)) == "Sat") { $fontColor="#cccccc"; }
echo "<td style=\"font-family:arial;color:#cccccc\" width=\"15%\" align=center valign=middle>
<span style=\"color:$fontColor\">$d</span></td>";
if (date("w",mktime (0,0,0,$month,$d,$year)) == 6) { echo "</tr>"; }
}
echo '</table>';
?>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td><hr></td>
</tr>
<tr>
    <td class="title">My Menu</td>
</tr>
<tr>
    <td> <hr></td>
</tr>
<tr>
    <td> <table width="200" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <?php do { ?>
        <tr>
            <td><a href="<?php echo $row_Menu['target']; ?>"><?php echo $row_Menu['link'];
?></a></td>
        </tr>
        <?php } while ($row_Menu = mysql_fetch_assoc($Menu)); ?>
    </table></td>
</tr>
<tr>
    <td> <hr></td>
</tr>
<tr>
    <td class="title">My Blog</td>
</tr>
<tr>
    <td><hr></td>
</tr>
<tr>
    <td> <table width="200" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <?php do { ?>
```

```
<tr>
<td><?php echo $row_Blogg['tanggal']; ?></td>
</tr>
<tr>
<td><?php echo $row_Blogg['catatan']; ?> </td>
</tr>
<?php } while ($row_Blogg = mysql_fetch_assoc($Blogg)); ?>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td> <hr></td>
</tr>
<tr>
<td class="title">My Articles</td>
</tr>
<tr>
<td><hr></td>
</tr>
<tr>
<td> <table width="200" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<?php do { ?>
<tr>
<td><a href=<?php echo $row_Articles['lokasi']; ?>><?php echo $row_Articles['judul']; ?></a></td>
</tr>
<tr>
<td><?php echo $row_Articles['resume']; ?></td>
</tr>
<td>
<hr></td>
</tr>
<?php } while ($row_Articles = mysql_fetch_assoc($Articles)); ?>
</table></td>
</tr>
</table>
</td>
<td width="600" align="right" valign="top"><table width="590" border="0" align="right"
cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td align="left" valign="top"><!-- InstanceBeginEditable name="Isi" -->
<hr>
<span class="title1">Daftar Menu </span>
<hr>
<form method="post" name="form1" action=<?php echo $editFormAction; ?>>
<table width="100%" align="center">
<tr valign="baseline">
<td width="11%" align="right" nowrap>Link:</td>
<td width="89%"> <input type="text" name="link" value="" size="75"></td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td nowrap align="right">Target:</td>
<td><input type="text" name="target" value="" size="75"></td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td nowrap align="right">&ampnbsp</td>
<td><input type="submit" value="Insert Record"></td>
</tr>
</table>
<input type="hidden" name="MM_insert" value="form1">
</form>
<p>Link : Title <br>
Target : Halaman ( page ) yang dijadikan targetnya.</p>
<p>contoh :<br>
Link : Menu<br>
Target : ins_menu.php </p>
<hr>
<span class="title1">Daftar Artikel </span>
<hr>
<form method="post" name="form2" action=<?php echo $editFormAction; ?>>
<table width="100%" align="center">
<tr valign="baseline">
<td width="11%" align="right" nowrap>Judul:</td>
<td><input type="text" name="judul" value="" size="75"></td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td nowrap align="right" valign="top">Resume:</td>
```

```
<td> <textarea name="resume" cols="74" rows="5"></textarea>
</td>
</tr>
<tr valign="baseline">
    <td nowrap align="right">Lokasi:</td>
    <td><input type="text" name="lokasi" value="" size="75"></td>
</tr>
<tr valign="baseline">
    <td nowrap align="right">&ampnbsp</td>
    <td><input type="submit" value="Insert Record"></td>
</tr>
</table>
<input type="hidden" name="MM_insert" value="form2">
</form>
<p>Judul : Judul Artikel<br>
    Resume : Ringkasan Artikel<br>
    Lokasi : folder dan nama file dari artikel tsb</p>
<p>contoh :<br>
    Judul : Web Blog Instant<br>
    Resume : Ringkasan dari artikel Web Blog Instant<br>
    Lokasi : download/web blogg.pdf</p>
<hr>
<span class="title1">My Blogg </span>
<hr>
<form method="post" name="form3" action="<?php echo $editFormAction; ?>">
    <table width="100%" align="center">
        <tr valign="baseline">
            <td nowrap align="right">Tanggal:</td>
            <td><input type="text" name="tanggal" value="" size="75"></td>
        </tr>
        <tr valign="baseline">
            <td width="11%" align="right" valign="top" nowrap>Catatan:</td>
            <td> <textarea name="catatan" cols="74" rows="5"></textarea>
            </td>
        </tr>
        <tr valign="baseline">
            <td nowrap align="right">&ampnbsp</td>
            <td><input type="submit" value="Insert Record"></td>
        </tr>
    </table>
    <input type="hidden" name="MM_insert" value="form3">
</form>
<p>Tanggal : Tanggal ketika ditulis<br>
    Catatan : Catatan harian.</p>
<p>contoh :<br>
    Tanggal : 2006-05-14 <br>
    Catatan : Hari ini tanggal 12 April 2006 aku menuliskan tulisan
    ini. </p>
    <!-- InstanceEndEditable --></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<hr></td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="2" class="footer">copyright &copy; 2006 imam bk</td>
</tr>
</table>
</body>
<!-- InstanceEnd --></html>
<?php
mysql_free_result($Menu);
mysql_free_result($Blogg);
mysql_free_result($Articles);
?>
```

BIODATA :

IB Kustanto, lahir 09 Maret 1975. STM Elektronika Komunikasi & S1 FISIP keduanya di Purwokerto. Saat ini bekerja sebagai PNS di RSU Banjarnegara bagian Sistem Informasi RS.

Nulis artikel tentang komputer, baru kali ini. Lebih sering nulis tentang sosial – politik.

Spesialisasi Teknik Komputer, Jaringan, Administrasi Server dan Database. Klo software lebih mendalami VB dan AV Editing. Web Programming nggak terlalu bisa.

Motto : “ *Jangan pernah bosen ngajakin temen sesama PNS untuk pinter komputer. Mari hilangkan image bahwa PNS cuman bisa Word dan Excell doang.* ”